




Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR MECÁNICO ALTO TORQUE TE-039/1



Utilizado para agitación mecánica en fluidos, líquidos de alta viscosidad y material en suspensión

Características Tecnicas

Torque:	130 Ncm (Newton x Centímetro) en 2000 RPM (Rotaciones por minuto)
Viscosidad:	10000 CP (Centipoise)
Control de rotación:	Analógico con display digital
Motor:	Inducción 1/4 HP
Capacidad de agitación:	±30 litros (densidad considerada agua)
Fijación:	Soporte del motor con regulación de altura
Regulación altura del asta:	Por el mandril oxidado
Asta y hélice:	En acero inoxidable 304
Gabinete y caja control:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones del asta:	Ø60 x A=300 mm
Dimensiones de la caja:	Ancho=160 x Profundidad=250 x Alto=250 mm
Dimensiones:	Ancho=350 x Profundidad=370 x Alto=720 mm
Peso:	14 kg
Potencia:	180 Watts
Voltaje:	220 volts o 127 Volts (60HZ)
Acompaña:	01 goma de adherencia; 01 hélice tipo naval; 01 llave para mandril; 02 fusibles extra
Rotación:	100 a 2000 rpm

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br