



**Teléfono:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br  
**Dirección:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***ESTUFA CON CIRCULACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE TE-394/4-MP***



Utilizado para secado de material, vidrierías y muestras en general, pudiendo ser utilizada para determinación de humedad, utilizando o no el sistema de circulación y renovación de aire.

## Características Tecnicas

Temperatura de ambiente:	+7 hasta 150°C
Sensor:	Tipo J
Precisión:	±1 °C
Uniformidad:	±4°C
Motor:	De inducción de ½ CV
Sistema de circulación:	Ventilación interna en el sentido horizontal
Estructura:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Cámara interna:	En acero inoxidable pulido
Aislamiento:	Con doble capa de fibra cerámica y lana de vidrio
Circulación/Renovación:	Sistema manual para seleccionar el tipo de circulación
Seguridad:	Sistema de protección contra sobrecalentamiento
Vedamiento:	Puerta con silicona moldada
Capacidad:	14 bandejas en acero inoxidable perforadas
Volumen:	1152 litros
Dimensiones externas:	Ancho=1860 x Profundidad=860 x Alto=1890 mm
Dimensiones internas:	Ancho=1335 x Profundidad=785 x Alto=1200 mm
Distancia entre bandejas:	150 mm
Peso:	300 kg
Control de temperatura:	Digital microprocesado con sistema PID
Peso máximo por bandeja:	Hasta 10 kg
Acompaña:	14 Bandejas; 02 Fusibles extra

## Beneficios y Ventajas

## Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



**Tecnal**  
Central de ventas  
ventas@tecnal.com.br